

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Connecteurs
Sous-famille	Connecteurs d'extrémités pour longues



EASHOOK OPEN

Le mousqueton EASHOOK OPEN est conçu pour être utilisé aux extrémités d'une longe double ou de maintien au travail. Le point de connexion ouvrable permet d'installer directement le mousqueton sur les longues. En cas d'endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé. L'excellente prise en main et le système de verrouillage automatique facilitent les manipulations au passage des fractionnements.



Le mousqueton EASHOOK OPEN s'intègre facilement sur une longe avec absorbeur d'énergie ABSORBICA-Y, grâce au point de connexion ouvrable.



Le mousqueton possède un large trou de connexion ouvrable permettant de l'intégrer facilement sur une longe de progression PROGRESS ADJUST.



Pour garantir une efficacité optimale lors des manœuvres, les mousquetons EASHOOK OPEN utilisent le système Keylock : l'interface, composée du corps et du doigt, est dépourvue de crochet, afin d'éviter l'accrochage involontaire du mousqueton sur l'ancrage, la corde, le porte-matériel du harnais...

Descriptif court Mousqueton avec point de connexion ouvrable pour longe double et longe de maintien au travail

- Argumentaire**
- Conçu pour être utilisé en bout de longe double de type ABSORBICA-Y, PROGRESS ou PROGRESS ADJUST et de longe de maintien au travail de type GRILLON.
 - Mousqueton amovible :
 - point de connexion ouvrable permettant d'installer directement le mousqueton sur les longes. En cas d'endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé,
 - point de connexion dédié favorisant le travail dans le grand axe.
 - Facilite les manipulations au passage des fractionnements :
 - excellente prise en main grâce à la forme ergonomique,
 - système de verrouillage automatique double action facile à utiliser,
 - grande ouverture pour connecter facilement le mousqueton,
 - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton.
 - Profil en H :
 - assure le meilleur rapport résistance/légèreté,
 - protège les marquages de l'abrasion.
 - Disponible également en version noire.

-
- Spécifications**
- Matière(s): aluminium
 - Certification(s): CE EN 362, EAC
-

Spécifications par référence

Référence(s)	M043AA00	M043AA01
Couleur(s)	gris/jaune	noir
Poids	160 g	160 g
Système de verrouillage	automatique	automatique
Résistance grand axe	25 kN	25 kN
Résistance doigt ouvert	10 kN	10 kN
Ouverture	25 mm	25 mm
Made in	TW	TW
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	6	6
EAN	3342540821903	3342540821910

Produit(s) associé(s) ABSORBICA-Y version européenne
 PROGRESS
 PROGRESS ADJUST
 GRILLON