



CANOPY W-AIR PANTALON ANTI-COUPURE, CLASSE 1 TYPE A

1SBC



pezaflex aqua

Dyneema



TEXXION

pezatec



Pour plus d'informations,
visitez: <http://sio.to/sipfrsbc>

CARACTERISTIQUES

- Tissu quadri-élastique en TeXXion HV sur la partie supérieure du pantalon, déperlant à l'eau et anti-salissure grâce à la finition Teflon™
- Genouillères étanches en tissu Pezaflex Aqua
- Guêtre intégrée avec laçage de chaussures à crochet évitant la sciure dans les chaussures
- Ventilation par tissu à mailles
- Disponible en 3 longueurs de jambe: COURT (entrejambe 75cm) / NORMAL (entrejambe standard de 82cm) / LONG (entrejambe rallongée +6cm, 88cm)
- Très léger: ~1100g

EXTÉRIEUR

- Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et oeillet et bouton-pression
- 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
- 1 poche enfilée arrière avec rabat et fermeture à glissière
- 1 poche plaquée sur la cuisse avec fermeture à glissière
- 1 poche plaquée smartphone avec doublure étanche sur la jambe droite et fermeture à glissière anti-éclaboussures
- Taille élastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour bretelles à velcro (ref. 5SD4)
- Couture arrière à point triple sur la face interne de la jambe

INTÉRIEUR

- Doublure en nylnet avec fonction de anti-capillarité de transpiration pour un confort optimal (100% polyester)
- Tissu étanche anticapillarité en bas au-dessus de la couche de protection
- Guêtre élastiquée avec crochet en métal pour accrocher aux lacets des chaussures
- Protection devant à 6 couches basée sur de la fibre Dyneema®

TISSU

Tissu extérieur en Pezatec (100% polyamide haute ténacité Cordura® ± 155g/m²) anti-salissure et déperlant à l'eau avec Teflon™
Insertions en Pezaflex (94% high-tenacity polyamide Cordura® - 6% élasthane ± 200g/m²) déperlant et anti-salissure grâce à la finition Teflon™

Tissu extérieur quadri-élastique en TeXXion HV (89% Polyester - 11% élasthane ± 250g/m²) anti-salissure et déperlant à l'eau haute performance grâce à la finition Teflon™

Maille: 40% polyamide + 60% PET recyclé; ± 230 g/m²

Tissu Pezatec HV (100% polyester ± 185g/m²) anti-salissure et déperlant grâce à la finition Teflon™

Pezaflex Aqua enduit et étanche (94% polyamide haute ténacité Cordura® - 6% élasthane avec enduction PU ± 250g/m²)

TAILLES

Short, entrejambe 75cm: XS - L

Regular, entrejambe 82cm: XS - 2XL

Tall, entrejambe 88cm: S - XL

COULEUR

- 013 Gris/Orange fluo

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D'ENTRETIEN



Modification date: October 1, 2018 11:52 AM

SIOEN

SIP PROTECTION

Fabriekstraat 23 • B-8850 ARDOOIE • Belgium • Tel. : +32 (0) 51 740 800

Pavillon Hermes • 110, Av. Gustave Eiffel • Zi La Coupe • 11100 Narbonne • France • Tél.: +33 4 68 42 35 15

mail: info@sip-protection.com • web: www.sip-protection.com

