

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ÉLINGUE O'RING + ANNEAU DE FRICTION

RÉF.

FTC/OR-3

RÉF.

FTC/OR-4

ÉDITION OCTOBRE 2015



FTC
PLAY WITH GRAVITY

65 rue Louise Michel • ZI Les Gresses
26290 DONZÈRE • (+33) 475 528 640

contact@ftc-tree.com • www.ftc-tree.com

1 DONNEES TECHNIQUES

Longueur	3 m	Réf : FTC/OR-3
Longueur	4 m	Réf : FTC/OR-4
Rupture en double	11 800 daN	
CMU	1 700 daN	
Coefficient de sécurité pour le textile	7	



2 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- Double tresse polyester, Ø 16mm, rupture 5900 daN.
- 1 élingue double gainée et protégée de l'abrasion par une sangle tubulaire, montée avec un anneau de friction 1

3 CADRE D'UTILISATION

- S'utilise en rétention et en déviation. La corde de rétention passe directement dans l'anneau de friction. 2
- Possibilité de monter la poulie MINI-ECLIPSE (modèle après 2014) dans l'anneau O'RING. 3
- S'accroche au baudrier avec un mousqueton porte matériel 4 (non fourni).
- S'installe sur le tronc avec un noeud de bois ou un Stillson.





PLAY WITH GRAVITY

65 rue Louise Michel • ZI Les Gresses

26290 DONZÈRE • (+33) 475 528 640

contact@ftc-tree.com • www.ftc-tree.com