

G1AN

PROTECTION CONTRE LA COUPURE

BLACKTACTILRC

RPS CONCEPT™

ROSTAING PERFORMANCE SOLUTIONS

**Partie Renforcée en cuir**

Résiste à **30 000** cycles à l'abrasion  
 Nombre de cycles minimum exigés  
 pour un niveau 4 à  
 l'EN 388 : **8 000** cycles

Excellente dextérité

Coutures renforcées

HPPE

PARA  
ARAMIDE

Renfort pince  
 pouce/index en cuir façon  
 velours améliorant la  
 longévité du gant



Enduction en polyuréthane  
 offrant un excellent grip sur  
 surface sèche

PU

Tricot en fils ZIRNIUM® pour une  
 protection aux coupures optimale  
 EN 388 5/5 – ISO 13997 : 32.9 N

ZIRNIUM



## NORMES :

EN 388



4543

Résistance à l'abrasion 4 / 4  
 Résistance à la coupure 5 / 5  
 Résistance à la déchirure 4 / 4  
 Résistance à la perforation 3 / 4

ISO  
13997

32.9 N



7

à

11

## UTILISATION :

- Gant idéal pour les manipulations de tôles
- Ferrage et craquage du verre

## PERFORMANCE :

Homologation délivrée par l'organisme  
 notifié CTC/LYON

N° 0075/011/162/06/12/0504 EXT  
 04/01/15

Entretien :



Conditionnement :

Paquet de 10 paires - Carton de 100 paires