

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Poulies
Sous-famille	



ROLLCLIP Z

Poulie-mousqueton avec ouverture du doigt du côté opposé à la poulie, pour faciliter l'installation sur les appareils.
Disponible en deux versions de système de verrouillage : TRIACT-LOCK et SCREW-LOCK.

Descriptif court Poulie-mousqueton avec ouverture du doigt du côté opposé à la poulie



Argumentaire

- Facilite les manipulations :
 - réa sur roulement à billes étanche pour un excellent rendement,
 - ouverture du doigt du côté opposé de la poulie pour faciliter l'installation de la poulie sur les appareils,
 - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton lors de la mise en place de la poulie.
- Profil en H du mousqueton :
 - assure le meilleur rapport résistance/légèreté,
 - protège les marquages de l'abrasion.
- Disponible en deux versions de système de verrouillage :
 - TRIACT-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action,
 - SCREW-LOCK : verrouillage manuel à vis avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé.

Spécifications

- Matière(s): aluminium
- Diamètre de corde min.: 7mm
- Diamètre de corde max.: 13mm
- Diamètre de réa: 18mm
- Charge d'utilisation maximale: 2 x 2 = 4kN
- Rendement: 85%
- Résistance grand axe: 20kN
- Résistance petit axe: 8kN
- Résistance doigt ouvert: 7kN

Spécifications par référence

Référence(s)	P75 TL	P75 SL
		
Système de verrouillage	TRIACT-LOCK	SCREW-LOCK
Poids	110 g	105 g
Certification(s)	CE EN 12278, CE EN 362, EAC	CE EN 12278, CE EN 362, EAC
Ouverture	20 mm	21 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	10	10
EAN	3342540815872	3342540815865